

JIS A 5513 パネル式角形じゃかご セトロン カゴトップ

価 格 表

超厚亜鉛めっき線(400g超)				SWMG-7(耐久性線材)使用		
網線径 (mm)	網目 (cm)	高さ (cm)	幅 (cm)	長 さ		
				2m	3m	4m
φ5.0	7.5×7.5	50	100	26,400	35,800	44,000
	10×10			16,500	22,600	28,600
	13×13			13,800	18,700	23,100

亜鉛アルミ合金めっき鉄線				10%アルミ(耐久性線材)使用		
網線径 (mm)	網目 (cm)	高さ (cm)	幅 (cm)	長 さ		
				2m	3m	4m
φ5.0	7.5×7.5	50	100	26,400	35,800	44,000
	10×10			16,500	22,600	28,600
	13×13			13,800	18,700	23,100

熔融アルミニウムめっき鉄線				SWMA-A(耐久性線材)使用		
網線径 (mm)	網目 (cm)	高さ (cm)	幅 (cm)	長 さ		
				2m	3m	4m
φ5.0	7.5×7.5	50	100	26,400	35,800	44,000
	10×10			16,500	22,600	28,600
	13×13			13,800	18,700	23,100

着色塗装超厚亜鉛めっき線				SWMCGS-7(耐久性線材カラー)使用		
網線径 (mm)	網目 (cm)	高さ (cm)	幅 (cm)	長 さ		
				2m	3m	4m
φ5.0	7.5×7.5	50	100	30,800	41,800	51,700
	10×10			19,300	25,900	32,500
	13×13			16,000	21,500	27,000

高強度塩化ビニール被覆亜鉛めっき線				SWMV-GS4(耐久性線材塩ビ被覆)使用		
網線径 (mm)	網目 (cm)	高さ (cm)	幅 (cm)	長 さ		
				2m	3m	4m
φ5.0 (φ4.0)	7.5×7.5	50	100	29,200	40,200	49,500
	10×10			18,200	25,300	31,900
	13×13			15,400	20,900	26,400

● 高さ・幅及び長さは、上記標準寸法以外のご要望に応じます。